



## Bode Panzer Depositresor Klasse D-3 / D-III



### Einbruchschutz

**Klasse D-3 nach EN 1143-2  
ECB-S zertifiziert  
VdS geprüft und anerkannt**

### Versicherungssummen

**Privat bis € 200.000  
Gewerblich bis € 100.000  
(unverbindliche Richtwerte)**

WERTSCHUTZSCHRÄNKE  
WAFFENSCHRÄNKE  
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE  
DEPOSITRESORE  
WERTSCHUTZRÄUME  
WERTSCHUTZTÜREN  
TRESORSCHLÖSSER  
TRESORSCHLÜSSEL  
TRESORSERVICE

### Eigenschaften

- **Korpus:** leichte Bauart, 40 mm stark
- **Türanschlag:** DIN rechts (optional DIN links ohne Mehrpreis)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 145° mit Anschlagsbegrenzung
- **Scharniere:** bündige und höheneinstellbare Scharniere
- **Verriegelung:** 4-seitig sperrend, Riegelwerk mit 2 Schlosspositionen
- **Schublade und Abwurfsystem:** aus Edelstahl
- **Auffangkassette:** offene Depositauffangkassette
- **Verschluss Haupttür:** serienmäßig Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der VdS Klasse 2 / B nach EN 1300
- **Optionale Verschlüsse (nur für Haupttür):** siehe nächste Seite oder elektronische / mechanische Verschlüsse je nach Anforderungsprofil des Nutzers
- **Verschluss Schublade:** serienmäßig Elektronikschloss der VdS Klasse 2 / B nach EN 1300 - **keine Schlossoptionen!**
- **Verankerung:** Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)
- **EMA:** vorbereitet für den Einbau von EMA-Komponenten, Kabelzuführung von Rückwand bzw. Seitenwand

Abbildung oben links: Bode Panzer BDS-Day 3-107 Frontload / rechts: Bode Panzer BDS-Day 3-107 Rearload



## Bode Panzer Depositresor Klasse D-3 / D-III

### Systemmerkmale

- Sehr schneller Depositabwurf
- Zugelassen für Safebags, Geldtaschen, Briefumschläge, u.ä. in den Abmessungen  
min. 140 x 80 x 0,2 (L x B x H, in mm) / max. 275 x 190 x 50 (L x B x H, in mm)
- Aufnahmekapazität der Kassette Modell 3-107: ca. 40 bis 60 Safebags
- Aufnahmekapazität der Kassette Modell 3-97: ca. 20 bis 30 Safebags
- Betrieb mit offenen Depositauffangbehälter möglich
- Speicherung und Auslesen der Öffnungsdaten (Schublade) über das Elektronikschloss
- Eindeutige Trennung des Eigentumsbereichs durch getrennte Schlösser für Safe und Schublade
- Möglichkeit der Entsorgung außerhalb der Geschäftszeiten
- Zweischlossvariante beim Kunden nachrüstbar
- Lieferbar als Frontload-Deposit und Rearload-Deposit (Schublade 180° gedreht, nicht überstehend)

### Optionale Ausstattungen

- Geschlossene Depositauffangkassette
- Geschlossener Depositauffangsafebag
- WTU-Schloss (spätere Umrüstung möglich)
- EMA-Ausrüstung

### Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-2 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 3	ECB-S Klasse D-3 / D-III	RU 80 / 120	bis € 200.000	bis € 100.000

\* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

### Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Abmessung Einwurfschublade innen (mm)			Abmessung offene Depositaufnahmekassette (mm)			Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	
3-107	1075	550	680	55	285	195	380	400	400	590
3-97	975	550	530	55	285	195	380	400	400	400



## Bode Panzer Depositresor Klasse D-3 / D-III

### Verschlussoptionen für Entnahmetür



#### M-Locks Elektronenschloss VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010, Batteriefach ST6070

##### Profilauszug:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6- oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm



#### Wittkopp PRIMOR 2000 Level 15 mit Eingabeeinheit RO VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

- Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit
- Bestens zur Erstausrüstung oder Nachrüstung von z.B. mechanischen Kombinations-schlössern geeignet
- Abriebfeste Folientastatur
- Schneller Batteriewechsel, da Batterie von Außen zugänglich

##### Profilauszug:

- Benutzercodes: 9
- Mastercodes: 1
- Sofortöffnungscode
- Bediensperre
- Manipulationssperre
- Öffnungsverzögerungszeit (1-99 min)
- Öffnungsfreigabezeit (1-19 min)
- Stiller Alarm
- Externe Freigabe/Sperrung
- Audit - Ereignisse ohne Datum und Uhrzeit: 100



#### dormakaba Combi B 90 VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsseloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

##### Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion