



## Deposittresor Klasse D-1 / D-I mit Schublade ohne Verschluss



### Einbruchschutz

**Klasse D 1 / I nach EN 1143-2  
ECB-S geprüft und zertifiziert**

### Versicherungssummen

**Privat bis € 65.000**  
**Gewerblich bis € 20.000**  
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE  
WAFFENSCHRÄNKE  
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE  
DEPOSITTRESORE  
WERTSCHUTZRÄUME  
WERTSCHUTZTÜREN  
TRESORSCHLÖSSER  
TRESORSCHLÜSSEL  
TRESORSERVICE

### Eigenschaften

- **Korpus:** mehrwandig, 40 mm stark
- **Tür:** mehrwandig, 84 mm stark
- **Türanschlag:** einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 180° durch außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- **Verriegelung:** 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
- **Einwurfschublade:** Griff, ohne Schloss
- **Verschluss Entnahmetür:** serienmäßig Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüssel (Länge 95 mm)
- **Verschlussoptionen:** Elektronikschloss Wittkopp Primor 2000 Level 15 oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 oder Elektronikschloss M-Locks EM3550
- **Bodenverankerung:** Bohrungen in Boden und Rückwand Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)



## Deposittresor Klasse D-1 / D-I mit Schublade ohne Verschluss

### Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-2 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 1	ECB-S Klasse D 1 / I **	RU 30 / 50	ohne EMA bis € 65.000	ohne EMA bis € 20.000
			mit EMA bis € 130.000	mit EMA bis € 40.000

\* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

\*\* D: Depositsystem zur Lagerung von Werten am Tage (ohne Nachteinlagerung), Mitarbeiterbedienung (ohne Fremdbedienung)

### Modelle und Größen für Deposittresore D-1 - Einwurfschublade ohne Verschluss

Modell*	Außenmaße (mm)**			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-100 OV	930	570	510	365	480	390	508 x 474	vorne	68	172
D-101 OV	1280	570	510	715	480	390	858 x 474	vorne	134	210
D-102 OV	930	570	510	365	480	390	508 x 474	rückseitig	68	172
D-103 OV	1280	570	510	715	480	390	858 x 474	rückseitig	134	210
D-104 OV	930	730	510	365	640	390	508 x 643	vorne	91	204
D-105 OV	1280	730	510	715	640	390	858 x 643	vorne	178	249
D-106 OV	930	570	510 + 270	365	480	390	508 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	68	195
D-107 OV	1280	570	510 + 270	715	480	390	858 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	134	233

\* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss

\*\* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend





## Deposittresor Klasse D-1 / D-I mit Schublade ohne Verschluss

### Verschlussoptionen für Entnahmetür



**WITTKOPP**

#### PRIMOR 2000 Level 15 mit Eingabeeinheit RO

VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

- Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit
- Bestens zur Erstausrüstung oder Nachrüstung von z.B. mechanischen Kombinationsschlössern geeignet
- Abriebfeste Folientastatur
- Schneller Batteriewechsel, da Batterie von Außen zugänglich

#### Kurzbeschreibung:

- Benutzercodes: 9
- Mastercodes: 1
- Sofortöffnungscodes
- Bediensperre
- Manipulationssperre
- Öffnungsverzögerungszeit (1-99 min)
- Öffnungsfreigabezeit (1-19 min)
- Stiller Alarm
- Externe Freigabe/Sperrung
- Audit - Ereignisse ohne Datum und Uhrzeit: 100



**dormakaba**

#### dormakaba Combi B 90

VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebsicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

#### Kurzbeschreibung:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



**M-LOCKS**

#### Elektronenschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010, Batteriefach ST6070

#### Kurzbeschreibung:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm