



Depositresor Klasse D-2 / D-II mit abschließbarer Schublade



Einbruchschutz

**Klasse D 2 / II nach EN 1143-2
ECB-S geprüft und zertifiziert**

Versicherungssummen


Privat bis € 100.000
Gewerblich bis € 50.000
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Erhältlich als Frontload Deposit (Abb. oben) oder Rearload Deposit (Abb. Seite 2)

Eigenschaften

- **Korpus:** mehrwandig, 50 mm stark
- **Tür:** mehrwandig, 106 mm stark
- **Türanschlag:** einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 180° durch außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- **Verriegelung:** 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
- **Griff Entnahmetür:** hochwertiger Hängegriff, 60 mm vorstehend
- **Griff Einwurfschublade:** Griff und Alu-Klappgriff
- **Einwurfschublade:** voll ausziehbare Alu-Schublade auf Teleskopschienen, Sonderschublade mit Münzablagefach vorne (Modelle D-204 und D-205 - siehe Abbildung unten)
- **Verschluss:** serienmäßig Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüssel (Länge 95 mm) an Tür und Einwurfschublade
- **Verschlussoptionen:** Elektronikschloss Wittkopp Primor 2000 Level 15 oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 oder Elektronikschloss M-Locks EM3550
- **Bodenverankerung:** Bohrungen in Boden und Rückwand \varnothing 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)



Deposittresor Klasse D-2 / D-II mit abschließbarer Schublade

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-2 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 2	ECB-S Klasse D 2 / II **	RU 50 / 80	ohne EMA bis € 100.000	ohne EMA bis € 50.000
			mit EMA bis € 200.000	mit EMA bis € 100.000

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

** D: Depositsystem zur Lagerung von Werten am Tage (ohne Nachteinlagerung), Mitarbeiterbedienung (ohne Fremdbedienung)

Modelle und Größen für Deposittresore D-2 mit abschließbarer Schublade

Modell	Außenmaße (mm)*			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-200	950	590	550	265	480	390	498 x 474	vorne	50	284
D-201	1300	590	550	615	480	390	848 x 474	vorne	115	356
D-202	950	590	550	265	480	390	498 x 474	rückseitig	50	283
D-203	1300	590	550	615	480	390	848 x 474	rückseitig	115	356
D-204	950	750	550	265	640	390	498 x 643	vorne mit Münzablagefach	66	340
D-205	1300	750	550	615	640	390	848 x 643	vorne mit Münzablagefach	153	424
D-206	950	590	550 + 270	265	480	430	498 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	55	328
D-207	1300	590	550 + 270	615	480	430	848 x 474	rückseitig 270 mm überstehend	127	401

* zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend



Rearload-Deposit, mit rückseitiger Einwurfschublade



Sonderschublade (Modelle D-204 und D-205) mit Münzablagefach vorne



Deposittresor Klasse D-2 / D-II mit abschließbarer Schublade

Verschlussoptionen für Einwurfschublade und Entnahmetür



WITKOPP

Wittkopp PRIMOR 2000 Level 15 mit Eingabeeinheit RO

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

- Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit
- Bestens zur Erstausrüstung oder Nachrüstung von z.B. mechanischen Kombinationsschlössern geeignet
- Abriebfeste Folientastatur
- Schneller Batteriewechsel, da Batterie von Außen zugänglich

Kurzbeschreibung:

- Benutzercodes: 9
- Mastercodes: 1
- Sofortöffnungscodes
- Bediensperre
- Manipulationssperre
- Öffnungsverzögerungszeit (1-99 min)
- Öffnungsfreigabezeit (1-19 min)
- Stiller Alarm
- Externe Freigabe/Sperrung
- Audit - Ereignisse ohne Datum und Uhrzeit: 100



dormakaba

dormakaba Combi B 90

VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebsicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Kurzbeschreibung:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



M-LOCKS

Elektronischschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010, Batteriefach ST6070

Kurzbeschreibung:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm