



Deposittresor Klasse D-3 / D-III mit Schublade ohne Verschluss



Einbruchschutz

**Klasse D 3 / III nach EN 1143-2
ECB-S geprüft und zertifiziert**

Versicherungssummen

Privat bis € 200.000
Gewerblich bis € 100.000
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Eigenschaften

- **Korpus:** mehrwandig, 50 mm stark
- **Tür:** mehrwandig, 106 mm stark
- **Türanschlag:** einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 180° durch außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- **Verriegelung:** 4-seitig sperrend, 3-seitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil
- **Einwurfschublade:** Griff, ohne Schloss
- **Verschluss Entnahmetür:** serienmäßig Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 2 inklusive 2 Schlüssel (Länge 95 mm)
- **Verschlussoptionen:** Elektronischschloss Wittkopp Primor 2000 Level 15 oder elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Revision dormakaba Combi B 90 oder Elektronischschloss M-Locks EM3550
- **Bodenverankerung:** Bohrungen in Boden und Rückwand \varnothing 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)



Deposittresor Klasse D-3 / D-III mit Schublade ohne Verschluss

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-2 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 3	ECB-S Klasse D 3 / III **	RU 80 / 120	ohne EMA bis € 200.000	ohne EMA bis € 100.000
			mit EMA bis € 400.000	mit EMA bis € 200.000

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

** D: Depositsystem zur Lagerung von Werten am Tage (ohne Nachteinlagerung), Mitarbeiterbedienung (ohne Fremdbedienung)

Modelle und Größen für Deposittresore D-3 - Einwurfschublade ohne Verschluss

Modell*	Außenmaße (mm)**			Innenmaße (mm)			Türdurchgangsmaße H x B (mm)	Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
D-300 OV	950	590	550	365	480	390	496 x 473	vorne	68	538
D-301 OV	1300	590	550	715	480	390	846 x 473	vorne	134	674
D-302 OV	950	590	550	365	480	390	496 x 473	rückseitig	68	540
D-303 OV	1300	590	550	715	480	390	846 x 473	rückseitig	134	672
D-304 OV	950	750	550	365	640	390	496 x 633	vorne	91	642
D-305 OV	1300	750	550	715	640	390	846 x 633	vorne	178	800
D-306 OV	950	590	550 + 270	365	480	390	496 x 473	rückseitig 270 mm überstehend	68	627
D-307 OV	1300	590	550 + 270	715	480	390	846 x 473	rückseitig 270 mm überstehend	134	762

* OV: Einwurfschublade ohne Verschluss

** zuzüglich Scharniere, 60 mm vorstehend





Deposittresor Klasse D-3 / D-III mit Schublade ohne Verschluss

Verschlussoptionen für Entnahmetür



WITKOPP

Wittkopp PRIMOR 2000 Level 15 mit Eingabeeinheit RO

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

- Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit
- Bestens zur Erstausrüstung oder Nachrüstung von z.B. mechanischen Kombinationsschlössern geeignet
- Abriebfeste Folientastatur
- Schneller Batteriewechsel, da Batterie von Außen zugänglich

Kurzbeschreibung:

- Benutzercodes: 9
- Mastercodes: 1
- Sofortöffnungscodes
- Bediensperre
- Manipulationssperre
- Öffnungsverzögerungszeit (1-99 min)
- Öffnungsfreigabezeit (1-19 min)
- Stiller Alarm
- Externe Freigabe/Sperrung
- Audit - Ereignisse ohne Datum und Uhrzeit: 100



dormakaba

dormakaba Combi B 90

VDS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebsicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Kurzbeschreibung:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



M-LOCKS

Elektronischschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / EN 1300 Klasse B

bestehend aus: Schloss EM3550, Eingabeeinheit DE2010, Batteriefach ST6070

Kurzbeschreibung:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm