



## Dokumentenschrank VdS Klasse 1 / I mit Feuerschutz S 60 P



### Einbruchschutz

**Klasse 1 / I nach EN 1143-1**  
**VdS geprüft und zertifiziert**

### Feuerschutz

**Klasse S 60 P nach EN 1047-1**

### Versicherungssummen

**Privat bis € 65.000**  
**Gewerblich bis € 20.000**  
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE  
WAFFENSCHRÄNKE  
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE  
DEPOSITTRESORE  
WERTSCHUTZRÄUME  
WERTSCHUTZTÜREN  
TRESORSCHLÖSSER  
TRESORSCHLÜSSEL  
TRESORSERVICE

### Eigenschaften

- **Korpus:** mehrwandig, mit umlaufendem Feuerfalz, spezielle Füllungen und Dichtungen schützen vor Brand, Löschwasser und Rauchgasen
- **Tür:** mehrwandig, 105 mm stark, Türblatt 28 mm stark
- **Türanschlag:** einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- **Verriegelung:** über Riegelwerk 3-seitig sperrend mittels Riegelbolzen (Ø 20 mm), Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen
- **Griff:** hochwertiger Hängegriff, 60 mm vorstehend
- **Bodenverankerung:** 1 Bohrung im Boden Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
- **Verschluss:** Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüssel (serienmäßig)
- **Verschlussoptionen:** Elektronikschloss M-Locks oder elektronisches Kombinationsschloss dormakaba Combi B 90 mit Revision
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL



## Dokumentenschrank VdS Klasse 1 / I mit Feuerschutz S 60 P

### Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 2	VdS Klasse 2 / II	RU 50 / 80	bis € 100.000	bis € 50.000
Feuerschutz Sicherheitsstufe	Zertifizierung nach EN 1047-1	Widerstandswert	privat	gewerblich
S 60 P	ja	feuersicher 60 Minuten für Papierdokumente	nach Absprache	nach Absprache

\* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

### Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Ordner Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
100	397	589	471	278	477	306	1	3 quer	48	128
101	482	589	471	381	477	306	1	6	65	144
102	615	589	471	514	477	306	2	6	87	170
103	801	589	471	700	477	306	2	12	118	215
104	1137	704	471	1036	592	306	3	21	215	330
105	1322	704	471	1221	592	306	3	21	253	365
106	1507	704	471	1406	592	306	3	28	291	395
107	380	463	440	279	351	275	1	3 quer	34	105
108	440	463	440	339	351	275	1	4	40	115
109	615	463	440	514	351	275	2	4	60	145
110	775	463	440	674	351	275	2	8	79	160

### Verschlussoptionen



#### dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Kurzbeschreibung:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



#### Elektronikschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Kurzbeschreibung:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm