



Dokumentenschrank VdS Klasse 2 / II mit Feuerschutz S 120 P



Einbruchschutz

**Klasse 2 / II nach EN 1143-1
VdS geprüft und zertifiziert**

Feuerschutz

Klasse S 120 P nach EN 1047-1

Versicherungssummen

Privat bis € 100.000
Gewerblich bis € 50.000
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Eigenschaften

- **Korpus:** mehrwandig, mit umlaufendem Feuerfalz, spezielle Füllungen und Dichtungen schützen vor Brand, Löschwasser und Rauchgasen
- **Tür:** mehrwandig, 138,5 mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung
- **Türanschlag:** einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- **Griff:** hochwertiger Hängegriff, 60 mm vorstehend
- **Verschluss:** Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüssel (serienmäßig)
- **Verschlussoptionen:** Elektronikschloss M-Locks oder elektronisches Kombinationsschloss dormakaba Combi B 90 mit Revision
- **Bodenverankerung:** 2 Bohrungen im Boden Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL



Dokumentenschrank VdS Klasse 2 / II mit Feuerschutz S 120 P

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 2	VdS Klasse 2 / II	RU 50 / 80	bis € 100.000	bis € 50.000
Feuerschutz Sicherheitsstufe	Zertifizierung nach EN 1047-1	Widerstandswert	privat	gewerblich
S 120 P	ja	feuersicher 120 Minuten für Papierdokumente	nach Absprache	nach Absprache

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
101	550	632	573	317	448	350	1	50	240
102	600	632	573	367	448	350	1	58	264
103	1068	619	565	769	435	352	2	118	389
104	1418	821	573	1110	637	350	2	247	623
105	1618	821	573	1310	637	350	3	292	700
106	1811	821	573	1503	637	350	3	335	774
107*	1821	1377	573	1507	1193	341	3	613	1139
108**	1821	1775	573	1507	1591	341	6	818	1452
109**	2042	1775	573	1728	1591	341	8	937	1605

* 2-flügeliges Modell

** 2-flügeliges Modell mit Mitteltrennwand

Verschlussoptionen



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Kurzbeschreibung:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



Elektronenschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Kurzbeschreibung:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm