



Wertheim Depositresor Klasse D-1 / D-I nach EN 1143-2



Einbruchschutz

Klasse D-1 / D-I nach EN 1143-2
VdS und ECB-S zertifiziert

Versicherungssummen

Privat bis € 65.000
Gewerblich bis € 20.000
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Eigenschaften Auffangschrank

- **Korpus:** doppelwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt
- **Tür:** dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz
- **Türanschlag:** serienmäßig DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** 180°
- **Verriegelung:** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 3-seitig getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- **Verschluss:** Wittkopp Doppelbartschloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (95 mm lang) oder M-Locks Elektronikschloss EM3520 VdS Klasse 2 / optional: andere Schlossmodelle (Hauptschloss oder mögliche Zusatzschlösser)
- **Verankerung:** vorgerichtet für Bodenverschraubung 4-fach, Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten (für Montage direkt auf Betonböden oder für Betonböden mit max. 80 mm Bodenaufbau bis zum tragenden Beton)
- **EMA Anschluss:** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (ab Modell 200-F / 150-R)
- **Lackierung:** innen und außen RAL 7037 staubgrau (optional: Sonderlackierung nach RAL)
- **Einrichtung optional:** Fachboden, Schlüsselleiste, Innentresor (Höhe 340 mm), Rückhalteblech, versperrbare Auffangkassette (nur bei Modellen F = Frontload)
- **Zubehör optional:** Feuerschutz-Türfalzdichtungen, Innenbeleuchtung



Wertheim Deposittresor Klasse D-1 / D-I nach EN 1143-2

Eigenschaften Einwurfschublade

- **Ladenaufbau:** dreiwandig ausgeführt, mit höchst widerstandsfähigem Füllstoff gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, massive Stahlkonstruktion mit Rückholsperre
- **Verriegelung:** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk mit Basküle 2-seitig getrieben
- **Ladenmaße:** Höhe 142,5 mm x Breite 450 mm x Tiefe 442 mm
- **Ladenposition:** vorne (Modelle F = Frontload) oder hinten (Modelle R = Rearload)
- **Lackierung:** innen und außen RAL 7037 staubgrau (immer identisch mit Auffangschrankfarbe)
- **Ladenschloss:** Wittkopp Doppelbartschloss VdS Klasse 1 mit 2 Schlüsseln (95 mm lang) oder M-Locks Elektronikschloss EM2020 Schwenkriegel, VdS Klasse 2 / optional: andere Schlossmodelle
- **Einrichtung optional (nur bei Modellen F = Frontload):** Ladeneinrichtung mit 4 Banknotenfächern und Münzfach und versperrbarem Deckel (hier deponierte Werte sind nicht im Grad D-I / EN 1 versichert - es bedarf einer Rücksprache mit dem Versicherer)

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-2 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 1	VdS + ECB-S Klasse D1 / DI **	RU 30 / 50	bis € 65.000 mit EMA bis € 130.000	bis € 20.000 mit EMA bis € 40.000

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) verdoppelt sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

** D: Depositsystem zur Lagerung von Werten am Tage, ohne Nachteinlagerung; Mitarbeiterbedienung, ohne Fremdbedienung

Modelle und Größen

Modell*	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Schublade	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
150-F	565	450	442	215	400	310	vorne	27	155
200-F	735	450	442	385	400	310	vorne	48	180
250-F	905	450	442	555	400	310	vorne	69	210
300-F	1075	450	442	725	400	310	vorne	90	235
150-R	565	450	442	215	400	310	rückseitig	27	155
200-R	735	450	442	385	400	310	rückseitig	48	180
250-R	905	450	442	555	400	310	rückseitig	69	210
300-R	1075	450	442	725	400	310	rückseitig	90	235

* **Modell F:** Frontload; Einwurfschublade vorne

Modell R: Rearload; Einwurfschublade hinten



Wertheim Deposittresor Klasse D-1 / D-I nach EN 1143-2

Einwurfschublade



Abb. links und Mitte: Ansichten Einwurfschublade

Abb. rechts: Sonderschublade mit Münz- und Banknotenablagefach (optional, nur für Frontload-Modelle)

Verschlussoption für Entnahmetür und Einwurfschublade



WITTKOPP

Wittkopp PRIMOR 2000 Level 15 mit Eingabeeinheit RO

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Ver- und Entriegeln des Schlosses durch manuelles Drehen der Eingabeeinheit
- Bestens zur Erstausrüstung oder Nachrüstung von z.B. mechanischen Kombinationsschlössern geeignet
- Abriebfeste Folientastatur
- Schneller Batteriewechsel, da Batterie von Außen zugänglich

Profilauszug:

- Benutzercodes: 9
- Mastercodes: 1
- Sofortöffnungscodes
- Bediensperre
- Manipulationssperre
- Öffnungsverzögerungszeit (1-99 min)
- Öffnungsfreigabezeit (1-19 min)
- Stiller Alarm
- Externe Freigabe/Sperrung
- Audit - Ereignisse ohne Datum und Uhrzeit: 100

Verschlussoption für Entnahmetür (ab Modell 200-F/200-R)



dormakaba

dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz, welche höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet: durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

Profilauszug:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencodes, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion

Weitere Schlossoptionen auf Anfrage möglich.

Modelle kurzfristig innerhalb von 2 Wochen ab Werk lieferbar.