



PRIMAT StarPrim Wertschutzschrank VdS Klasse 5 / V



Einbruchschutz

**Klasse 5 / V nach EN 1143-1
VdS geprüft und zertifiziert**

Versicherungssummen

Privat nach Absprache
Gewerblich bis € 250.000
(unverbindliche Richtwerte)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Die modernen Wertschutzschränke der Serie StarPrim von PRIMAT bieten hohe Sicherheit bei geringen Wandungstärken und vergleichsweise geringem Gewicht und sind in bester Fertigungsqualität hergestellt. Tür und Wandung sind mit speziellen Armierungen und Spezialbetonen gefüllt. Alle Schränke haben einen umlaufenden Feuerfalz und bieten neben dem definierten Einbruchschutz auch einen Schutz gegen Feuer (Abb. oben: Modell 5150).

Eigenschaften

- **Korpus:** mit hochtemperaturbeständiger Füllung
- **Türaufbau:** Türrahmen mit dicht schließender Feuerschutzdichtung, verhindert das direkte Eindringen von Brandgasen, Staub und Flammen
- **Türöffnungswinkel:** ca. 205°, ermöglicht die Nutzung der vollen Durchgangsbreite
- **Verriegelung:** 3-seitiges Riegelwerk mit Vierkantbolzen 40 x 10 mm, die Scharnierseite wird gesichert über ein durchgehendes Hintergreifprofil
- **Verankerung:** vorgerüstet zur Bodenverankerung
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL
- **Verschluss Standard** (2 Schlösser Pflicht): 2 x mechanisches Doppelbart-Schlüsselschloss VdS Klasse 2 / B nach EN 1300
- **Verschlussoptionen** (gegen Mehrpreis): 2 x elektronisches Hochsicherheitsschloss dormakaba Combi B 90 oder dormakaba PAXOS advance IP (elektronisches 2-Schlosssystem) oder INSYS-locks TwinLock Business mit Mehrschlossbetrieb
- **Innenraum:** Wertschutzschrank bietet optimale und übersichtliche Inneneinrichtung mit Ordner (Muster-Ordner nach DIN 821-D1-80, b1=75 mm)



PRIMAT StarPrim Wertschutzschrank VdS Klasse 5 / V

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Volldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 5	VdS Klasse 5 / V	RU 180 / 270	nach Absprache	bis € 250.000

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte
Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Volumen Liter	Ordner Anzahl	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe			
5100	840	620	566	680	440	320	96	10	705
5150	1190	620	566	1030	440	320	145	15	935
5245	1380	710	621	1220	530	375	242	21	1280
5280	1530	710	621	1370	530	375	272	28	1325
5320	1190	910	661	1030	730	415	312	27	1287
5425	1530	910	661	1370	730	415	415	36	1570
5535	1880	910	661	1720	730	415	521	45	1880
5780**	1880	1260	661	1720	1080	415	771	70	2380

* Außentiefe zzgl. ca. 60 mm für Beschläge / Schloss; ** 2-flügliges Modell

Verschlussoptionen



2 x dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz. Durch einfaches Entfernen des Drehgriffes wird das verdeckte Schlüsselloch freigelegt und das Schloss mit dem Doppelbartschlüssel geöffnet.

- 1 Mastercode / 90 Benutzercodes / 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- elektronisches 2-Schlosssystem: 2 Schlösser bedienbar mit einer Eingabeeinheit
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss, Ereignisspeicher 10'000
- beleuchtetes Grafik-Display
- Drehkopf-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle
- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage und für die externe Stromversorgung des Systems



INSYS-locks TwinLock Business

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Wahlweise Ein-, Zwei- oder Mehrschloss-Betrieb
- Hochwertiges, redundantes Motorschloss
- Flexible Öffnungsmechanismen: Chipkarte, RFID, Code
- Notstromversorgung
- Die Netzwerkeinheit TwinIP unterstützt den Einsatz in Netzwerken