



Dokumentenschrank VdS Klasse 2 / II mit Feuerschutz S 60 P



Einbruchschutz

Klasse 2 / II nach EN 1143-1
VdS geprüft und zertifiziert

Feuerschutz

Klasse S 60 P nach EN 1047-1

Versicherungssummen

Privat	bis € 100.000
Gewerblich	bis € 50.000
(unverbindliche Richtwerte)	

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Eigenschaften

- **Korpus:** mehrwandig, mit umlaufendem Feuerfalz, spezielle Füllungen und Dichtungen schützen vor Brand, Löschwasser und Rauchgasen
- **Tür:** mehrwandig, 114 mm stark mit allseitiger Bolzenverriegelung
- **Türanschlag:** einflügelig nach DIN rechts (optional DIN links)
- **Türöffnungswinkel:** ca. 180° durch neue, außen liegende Scharniere, 60 mm vorstehend
- **Griff:** hochwertiger Hängegriff, 60 mm vorstehend
- **Verschluss:** Doppelbart-Schlüsselschloss der Schlossklasse 1 inklusive 2 Schlüssel (serienmäßig)
- **Verschlussoptionen:** Elektronikschloss M-Locks oder elektronisches Kombinationsschloss dormakaba Combi B 90 mit Revision
- **Bodenverankerung:** 2 Bohrungen im Boden Ø 16 mm (exklusive Verankerungsmaterial)
- **Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau, optional: Sonderlackierung nach RAL



Dokumentenschrank VdS Klasse 2 / II mit Feuerschutz S 60 P

Zertifizierung / Sicherheitsstufe

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Zertifizierung nach EN 1143-1 VdS / ECB-S	Geprüfter Einbruchschutz nach garantiertem Widerstandswert RU (Teildurchbruch / Vlldurchbruch)	Versicherungssumme*	
			privat	gewerblich
Grad 2	VdS Klasse 2 / II	RU 50 / 80	bis € 100.000	bis € 50.000
Feuerschutz Sicherheitsstufe	Zertifizierung nach EN 1047-1	Widerstandswert	privat	gewerblich
S 60 P	ja	feuersicher 60 Minuten für Papierdokumente	nach Absprache	nach Absprache

* bei fach- und sachgemäßer Verankerung gemäß beigefügter Anleitung - unverbindliche Richtwerte

Bei Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) erhöht sich in der Regel die Versicherungssumme - bitte sprechen Sie mit Ihrer Versicherung.

Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm)			Innenmaße (mm)			Fachboden Anzahl	Volumen Liter	Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
101	635	595	497	496	457	296	2	73	230
102	822	595	497	683	457	296	2	100	280
103	1158	710	497	1019	572	296	3	187	420
104	1343	710	497	1204	572	296	3	221	451
105	1528	710	497	1389	572	296	3	255	520
106	1589	892	571	1450	756	393	3	431	655
107	1589	892	497	1450	756	319	3	350	609
108	1739	892	571	1600	756	393	4	475	707
109	1739	892	497	1600	756	319	4	386	658
110	1905	892	571	1766	756	393	4	525	765
111	1905	892	497	1766	756	319	4	426	713
112*	1905	999	497	1766	863	319	4	486	865
113*	1905	999	580	1766	863	402	4	613	935
114*	1905	999	717	1766	863	539	4	821	1049
115*	1905	1252	497	1766	1116	319	4	629	989
116*	1905	1252	580	1766	1116	402	4	792	1063
117*	1905	1252	717	1766	1116	539	4	1062	1187
118*	1905	1288	497	1766	1152	319	4	649	1006
119*	1905	1288	580	1766	1152	402	4	818	1082
120*	1905	1288	717	1766	1152	539	4	1097	1207

* 2-flügeliges Modell



Dokumentenschrank VdS Klasse 2 / II mit Feuerschutz S 60 P

Verschlussoptionen



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Eingabeeinheit Aluminium und Schloss

Kurzbeschreibung:

- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



Elektronikschloss M-Locks

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

Kurzbeschreibung:

- Öffnungscodes: bis zu 10 (6 oder 7-stellig)
- Managercodes: 1
- Benutzercodes: bis zu 9
- Öffnungsverzögerung: 01-99 Min / 1-19 Min
- Dallas Key und Code
- Stiller Alarm